

ویدئو پروژکتور NEC V332xs



ایمن پردازش



Short Throw

2X HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



NEC

Empowered by Innovation

کاربردها:

- ✓ استفاده در سالن های کنفرانس با روشنایی و ابعاد متوسط

ویژگی ها:

- ✓ ویدئو پروژکتور short throw که در فاصله کم، تصویر مناسب و ایده آل را نمایش می دهد.
- ✓ دستگاه با روشنایی قابل قبول و کنتراست بسیار مناسب 1:10000
- ✓ عمر لامپ بالا
- ✓ دارای اسپیکر داخلی 20W
- ✓ دارای دو ورودی HDMI

مشخصات فنی دستگاه

DLP (0.55" DMD)	(Projection System)	تکنولوژی تصویر سازی
3300 ansi lumens	(Brightness)	شدت روشنایی
1:10000	(Contrast)	کنتراست
native : 1024 x 768 (XGA) max : 1920 x 1080	(Resolution)	رزولوشن واقعی
30 to 300 in 0.762 to 7.62 m	(Image Size)	ابعاد تصویر
(Calculate Screen Size) فاصله از پرده نمایش ≡ تصویر تشکیل شده در فاصله 1.1 متری تصویر 1.8 x 1.8 متری در فاصله 1.2 متری تصویر 2 x 2 متری در فاصله 1.5 متری تصویر 2.5 x 2.5 متری		
4:3	(Aspect Ratio)	نسبت طول و عرض تصویر
vertical : +/-30% (automatic keystone correction)	(Keystone)	تصحیح تصاویر دوزنقه ای
200W	(Lamp Power)	توان لامپ
Eco : 8000 hour Normal : 3500 hour	(Lamp life)	عمر لامپ
1 x 20W	(Speaker)	بلندگوی داخلی
13 x 37 x 29cm	(Projector size)	ابعاد دستگاه
3.7kg	(Weight)	وزن
Input: 2 x HDMI , VGA , video , 3D sync , PC control , audio in , MIC in, USB type A&B , LAN Output : VGA out , audio out	(input & output)	ورودی و خروجی دستگاه
سی دی نرم افزار - ریموت کنترل - باتری 3 آمپر - کابل برق - کابل VGA	(Accessories)	لوازم جانبی